



SKID POWER HD (A)



Beschreibung

SKID POWER HD (A) wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Der Reifen zeichnet sich durch eine extra tiefe Lauffläche und Flankenschutz aus, die ausgezeichnete Schnitt- und Reifestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit bieten. SKID POWER HD (A) ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund bei schweren Betriebsbedingungen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

Version STANDARD

Reifentyp TL

Reifengröße 31x15.5-15

LI/SS 139;A2

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	405
AD (mm)	790
SLR (mm)	378
RU (mm)	2411
Felge empf.	13 LB
ECE	E11-106R-003571

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.2
10	2450
15	1960
50	1450

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.