



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 423



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



## Technologies



All Steel

## Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Conforto



## EARTHMAX SR 423

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 423 é um pneu radial All Steel apropriado para uma série de aplicações, inclusive operações nas pedreiras, de transporte e na floresta. O desenho não direcional do piso do pneu assegura uma ótima tração e estabilidade em todo o tipo de terreno. O pneu é ideal para o transporte de carregamentos pesados. A carcaça robusta All Steel destaca-se pela longa resistência ao desgaste e a excelente resistência contra cortes e furos. O piso reforçado e o desenho do ombro contribuem para um ciclo de vida mais prolongado, mesmo em condições de serviço pesado.

|       | MEDIDA                      | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS     | Versão | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDADE DO PISO<br>(mm) | JANTE    |             |
|-------|-----------------------------|-------|----------|-------------|-----------|--------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|----------|-------------|
|       |                             |       |          |             |           |        |      |              |              |             |            |                              | Standard | Alternativa |
| Ø 20" | 10.00 R 20                  | TT    | -        | -           | 149/146 J | STD    | -    | 270          | 1065         | -           | -          | 20                           | 7.50     | 8.00        |
|       | 11.00 R 20                  | TT    | -        | -           | 152/149 J | STD    | -    | 285          | 1100         | -           | -          | 20                           | 8.00     | 8.50        |
|       | 12.00 R 20                  | TT    | -        | -           | 154/150 J | STD    | -    | 302          | 1132         | -           | -          | 22                           | 8.50     | 9.00        |
| Ø 24" | 12.00 R 24<br>(325/95 R 24) | TT    | -        | -           | 160/156 K | STD    | -    | 318          | 1243         | -           | -          | 22                           | 8.50     | -           |
|       | 325/95 R 24<br>(12.00 R 24) | TT    | -        | -           | 160/156 K | STD    | -    | 318          | 1243         | -           | -          | 22                           | 8.50     | -           |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento