



EARTHMAX SR 33 PLUS



Descrição

EARTHMAX SR 33 PLUS é um pneu radial especial com desenho por blocos projetado para garantir tração e flutuação excelentes em superfícies macias, arenosas ou lamacentas. A carcaça robusta All Steel destaca-se pela excelente durabilidade e a resistência contra cortes e furos. EARTHMAX SR 33 PLUS proporciona uma ótima estabilidade além de uma propriedade de autolimpagem extraordinária.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Veículo universal

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	16.00R20
LI/SS	173/170;G

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1310
RCS (mm)	582
CR (mm)	3974
Jante rec.	11.25
Jante alt.	10.00W; 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.60
90	6500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.