



AGRIMAX RI 818



Description

AGRIMAX RI 818 est un pneu radial développé pour les applications d'arrosage avec des arroseurs à pivot. Le dessin particulier de la bande de roulement garantit une excellente traction dans les conditions humides et mouillés avec des propriétés élevées d'auto-nettoyage.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Arroseur à pivot

Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 280/85R24

LI/SS 140;

Dimensions IS Standard

LS (mm)	287
DT (mm)	1086
RCS (mm)	490
CR (mm)	3271
Jante rec.	W 10
Jante alt.	W 9

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.6
CREEP	2500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.