



RIDEMAX IT 697 (M+S)

Beskrivning

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommuntillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspåren och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	600/65R28IND
LI/SS	165;A8

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	591
OD (mm)	1491
SLR (mm)	684
RC (mm)	4509
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-006760

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2205	2700	2970	3555	4005	4500
50	2385	2920	3210	3840	4330	4860
40	2525	3090	3400	4070	4585	5150
30	2650	3240	3565	4270	4810	5400

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.