



EM 939

Descrição

EM 939 foi especialmente projetado para escavadoras para aplicaes de construo rodoviria. O piso do pneu mais profundo com mais barras assegura um ciclo de vida mais longo do pneu. O desenho especial das barras fornece uma trao excelente tanto na estrada como fora de estrada. O pneu fornece tima trao lateral, bem como timas qualidades de autolimpagem. Foi realizado com um composto de borracha especial que fornece uma elevada resistncia a cortes e laceraes, enquanto a carcaa robusta garante uma longa vida operacional.



UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Escavador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	9.00-20
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94067848
LS (in)	10.2
DT (in)	40.4
Jante rec.	7.0
Jante alt.	6.5; 7.5

Capacidade de carga (US)

mph / psi	123
30	6175

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.