



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



180

Technologies



All Steel



Alta velocidad

Performance



Tracción



Auto limpieza



Confort



Baja resistencia al rodamiento



Durabilidad



Estabilidad



MULTIMAX MP 569

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 569 es un neumático radial de alto rendimiento diseñado para las aplicaciones industriales exigentes. MULTIMAX MP 569 es la opción ideal para equipar las elevadoras telescópicas y otros equipos de construcción, como los tractores industriales y las excavadoras. El diseño profundo de la banda de rodadura, combinado con los amplios tacos de los hombros, garantiza una tracción y flotación excepcionales en múltiples superficies. La construcción radial All Steel del neumático proporciona una durabilidad excepcional y una resistencia superior a los pinchazos, prolongando significativamente la vida de servicio. Gracias a sus tacos direccionales angulares, el diseño de la banda de rodadura facilita una autolimpieza eficaz, mientras que los bloques centrales ayudan a mantener un contacto continuo con el suelo, contribuyendo a una conducción fluida en carretera. Este dibujo integrado de la banda de rodadura, con bloques centrales y tacos en la zona de los hombros, hace que MULTIMAX MP 569 sea muy versátil y adecuado tanto para aplicaciones dentro como fuera de la carretera.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura