

AT 111 HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



43

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Спортивные качества



Долговечность



Тяга



AT 111 HD

Спортивные шины AT 111 HD разработаны для гонок по бездорожью. Увеличенная глубина протектора и утолщенные боковины обеспечивают дополнительное сцепление с дорогой и улучшенное управление торможением вдобавок к исключительным тяговым характеристикам и регулированию высоких оборотов при торможении двигателем. Шины AT 111 HD также порадуют своим долгим сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 9"	AT 20 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	275	515	-	-	STD	6	TL	43 J
	AT 22 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	279	560	-	-	STD	6	TL	-
Ø 10"	AT 20 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	279	505	-	-	STD	6	TL	-
	AT 21 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	533	-	-	STD	6	TL	30 J
	AT 22 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	279	560	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	174	560	-	-	STD	6	TL	-
	AT 23 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	174	585	-	-	STD	6	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения