



AGRIMAX RT 955



Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 270/95R46

LI/SS 143;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94042555
SW (in)	10.8
OD (in)	66.3
SLR (in)	31.2
RC (in)	203.5
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-000785
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	2470	3190	3850	4210	4510	4930	5360	5710	6000	-
25	2470	3190	3850	4210	4510	4930	5360	5710	6000	-
20	2650	3420	4120	4510	4830	5280	5730	6120	6440	-
5	3410	4410	5310	5820	6230	6810	7400	7890	8300	9020

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.