



AGRIMAX RT 765



Beskrivning

AGRIMAX RT 765 är ett däck i BKT 70-serien som passar till banbrytande traktorer och olika tunga användningsområden som jordbearbetning, åker- och vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda självrensande egenskaper och ger minskad jordpackning. Det finns i två storlekar med stålbaltesteknik.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	360/70R20
LI/SS	129;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94021949
SW (in)	14.1
OD (in)	41.0
SLR (in)	18.5
RC (in)	122.9
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 12
ECE	E4-106R-000647
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1920	2200	2540	2850	3190	3520	3800	4080
25	1920	2200	2540	2850	3190	3520	3800	4080
20	2060	2360	2710	3060	3410	3760	4070	4360
5 LT	2580	2950	3390	3840	4270	4710	5090	5470
5 HT	2060	2360	2710	3060	3410	3760	4070	4360

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklaster och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.