



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 543



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



Vitesse élevée



All Steel

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Traction



AIROMAX AM 543

RADIAL CRANE TIRES

FR AIROMAX AM 543 est le pneu idéal pour les applications avec grues dans le secteur bâtiment. Ce pneu fait preuve d'une excellente traction associée à une grande stabilité. Du fait que les pneus pour grues sont soumis à des sollicitations et à des conditions d'utilisation extrêmes, AIROMAX AM 543 a été conçu pour fournir une excellente résistance à la chaleur. De plus il convient pour toutes les opérations qui demandent un niveau de manœuvrabilité élevé.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00/1.5	-
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	177 E	STD	435	1480	670	4502	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement