



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 23



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

G-2/L-2

A8

186

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Autopulitura



Durabilità



EARTHMAX SR 23

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per motolivellatrici e loader. Si distingue per l'eccellente trazione anteriore e laterale nonché per le proprietà eccezionali di autopulitura. La carcassa durevole e il battistrada particolarmente resistente ai tagli assicurano una lunga vita operativa.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	383	1264	559	3756	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	448	1345	612	4108	27	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	535	1490	668	4489	31	17.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento