



## AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1988
SLR (mm)	904
RC (mm)	5865
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 18 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-000793
TRA Code	R2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2270	2640	3015	3385	3755	4125
40	2270	2640	3015	3385	3755	4125
30	2430	2830	3225	3625	4020	4415
10 LT	3045	3540	4040	4535	5035	5530
10 HT	2430	2830	3225	3625	4020	4415

24-03-2026