



V-FLEXA

Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF600/55R26.5

LI/SS

167;D

Dimensões US Standard

Código USA	94063949
LS (in)	24.2
DT (in)	52.8
RCS (in)	22.8
CR (in)	156.9
Jante rec.	AG20.00
ECE	E11-106R-006017

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
45	4700	6010	7310	8300	9620	10930
40	5160	6610	8050	9130	10580	12020
30	6050	7730	9420	10690	12370	14060
25	6660	5830	10390	11780	13640	15500
5	8470	10830	13200	14970	17330	19700

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.