



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/65-30.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94030279
LS (in)	26.4
DT (in)	65.4
RCS (in)	28.0
CR (in)	194.3
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004563

Capacité de charge (US)

mph / psi	33	35	36
5 FR	24240	24860	25460
10 FR	21810	22380	22920
20 FR	19400	19880	20370
25 FR	17320	17760	18190
30 FR	15590	15980	16530
5 DW	17050	17480	17900
10 DW	15340	15740	16110
20 DW	13650	13990	14320
25 DW	12180	12490	12790
30 DW	10970	11240	11350

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.