



## COMMANDER (R)

### Descrizione

COMMANDER (R) è uno pneumatico agricoltura caratterizzato da un battistrada profondo con una base forte dei tasselli che assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Lo speciale disegno dei tasselli a due angolazioni garantisce sia un'eccellente trazione sul campo che ottime qualità di autopulitura. La robusta carcassa è realizzata con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio che fornisce una migliore resistenza alla perforazione nonché elevata capacità di carico. COMMANDER (R) è lo pneumatico perfetto per la lavorazione del terreno nonché le operazioni di trasporto e di raccolto.



### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Mietitrebbia

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 16.9-28  |
| LI/SS                 | 143;A6   |

# Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 440             |
| DT (mm)       | 1435            |
| RCS (mm)      | 663             |
| CR (mm)       | 4274            |
| Cerchio cons. | W 15 L          |
| Cerchio alt.  | W 14 L          |
| ECE           | E11-106R-003627 |
| Codice TRA    | R1              |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.40 |
| 30         | 2725 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.