



TR 145

Descrição

TR 145 foi desenvolvido para tratores pequenos. El desenho especial do piso proporciona uma trao excelente e propriedades extraordinrias de autolimpagem. O desenho largo e profundo das barras assegura uma vida prolongada do pneu. TR 145 mostra uma rea ampla de contacto que fornece um excelente conforto de conduo, bem como uma elevada estabilidade direcional.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator pequeno



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	160/90-12
LI/SS	72;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94062744
LS (in)	6.3
DT (in)	24.8
RCS (in)	11.6
CR (in)	77.5
Jante rec.	4.00
ECE	E11-106R-005854
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
2	785

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.