



SL 441

Beschreibung

SL 441 wurde speziell zur Bodenbearbeitung und Transportanwendungen mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten entwickelt. SL 441 wurde entworfen, um hervorragende Tragfähigkeit und ein langes Reifenleben zu bieten.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	200/60-14.5
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	210
AD (mm)	610
SLR (mm)	278
RU (mm)	1785
Felge empf.	AG 6.75

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.00
10 FR	1330
25 FR	1130
30 FR	1065
40 FR	950

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.