



FLOTATION 648

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

850/50-30.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	850
DT (mm)	1650
REC (mm)	710
CR (mm)	4935
Llanta rec.	AG 28.00
ECE	E4-106R-002284

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	11830	12580	13300
20 FR	10645	11320	11970
30 FR	9465	10065	10640
40 FR	8450	8985	9500
50 FR	7605	8085	8500
10 DW	8345	8870	9380
20 DW	7510	7980	8440
30 DW	6675	7095	7505
40 DW	5960	6335	6700
50 DW	5365	5700	6000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.