



## AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 är ett idealiskt däck för gräsmark, skörde- och spridningsarbeten. Den stora kontaktytan hos AGRIMAX RT 600 säkerställer utmärkt tryckfördelning mot marken, minskar skadorna på gräsmark och skyddar marken. Tack vare tekniken med rundad däckskuldra, förstärkt vulst och fler däckklackar uppnås fantastisk stabilitet och dragförmåga.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

1250/50R32

201;B

## undefined IS Standard

SW (mm)	1247
OD (mm)	2063
SLR (mm)	897
RC (mm)	6136
Rim Rec	VA44/1.7 (multipiece)
ECE	E11-106R-006958

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	6525	7395	9280	10295	11455	12325	13485	14500	---	---
40	7115	8065	10120	11225	12490	13435	14700	15805	---	---
30	7615	8630	10830	12010	13365	14380	15735	16915	---	---
10 LT	9535	10805	13560	15040	16735	18005	19700	21180	---	---
10 HT	7615	8630	10830	12010	13365	14380	15735	16915	---	---
Upto 10 Cyc with front loader	---	11960	15320	16795	19485	21365	23380	25395	25800	26870

25-03-2026