



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 675



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



FLOTATION TR 675

FLOTATION TR 675 è ideale per le operazioni di trasporto su campo e su strada. Lo pneumatico è idoneo per l'utilizzo con rimorchi e attrezzi agricoli. FLOTATION TR 675 è stato progettato per garantire straordinaria trazione, elevata capacità di carico e un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	DB	20	TL	155 A8/ 151 B	168 A8/ 164 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	543	1070	-	-	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

DB: Dual Bead - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling