



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



Stahlgürtel


abgerundete
Schultertechnologie

Performance


geringe
Bodenverdichtung


Selbstreinigung



hohe Tragfähigkeit



ideal für Grünflächen


geringer
Rollwiderstand


RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 615 ist ein radialer Flotationsreifen, der für frei rollende Anwendungen mit Tankwagen und Streumaschinen geeignet ist. Die Stahlgürtelstruktur bietet eine hohe Durchstichfestigkeit sowie erhöhte Haltbarkeit und ausgezeichnete Tragfähigkeit. RIDEMAX FL 615 sorgt für geringen Rollwiderstand auf der Straße mit hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften auf dem Feld. Das abgerundete Schulterdesign und die breite Aufstandsfläche sorgen für beste Bodenschonung.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung