



## AGRIMAX SPARGO

### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

320/90R42

LI/SS

163;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94070978
LS (in)	12.7
DT (in)	64.6
RCS (in)	30.1
CR (in)	196.7
Jante rec.	W 11
Jante alt.	W 10; DW 10; W 10 L; DW 11
ECE	E11-106R-007813
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64
45	4870	5380	5880	6180	6480	6670	6870	7210	7570	7860	8160	8420	8660	8910	9150	9550	9950
From 40 to 25	5160	5810	6350	6670	6990	7210	7420	7800	8170	8500	8820	9090	9360	9630	9890	10320	10750
20	5270	5940	6490	6810	7140	7360	7580	7960	8350	8680	9000	9270	9550	9830	10100	10540	10970
12	5370	6050	6610	6940	7280	7500	7720	8120	8500	8850	9180	9450	9740	10010	10290	10740	11180
5	5690	6400	6990	7350	7700	7930	8170	8580	9000	9350	9700	10000	10300	10600	10900	11370	11830

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.