



## RIDEMAX FL 693 M



693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

US Standard



Radial

Сельское хозяйство ■ Автоцистерна

Version STANDARD

Tire Type TL

500/60R22.5

155;D

# undefined US Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| USA Code | 94040605       |
| SW (in)  | 19.8           |
| OD (in)  | 46.1           |
| SLR (in) | 20.9           |
| RC (in)  | 140.8          |
| Rim Rec  | AG 16.00       |
| Rim Alt  | 15.00; 17.00   |
| ECE      | E4-106R-001402 |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 15   | 17   | 23   | 29   | 35    | 41    | 46    | 52    | 58    |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45        | 2910 | 3300 | 3910 | 4620 | 5290  | 5870  | 6580  | 7210  | 7830  |
| 40        | 3160 | 3590 | 4280 | 5050 | 5780  | 6420  | 7180  | 7860  | 8540  |
| 30        | 3840 | 4340 | 5170 | 6110 | 6990  | 7760  | 8690  | 9510  | 10340 |
| 25        | 4310 | 4880 | 5810 | 6860 | 7850  | 8720  | 9770  | 10690 | 11620 |
| 15        | 5000 | 5680 | 6760 | 7970 | 9120  | 10130 | 11340 | 12420 | 13500 |
| 5         | 5700 | 6460 | 7690 | 9080 | 10380 | 11540 | 12920 | 14150 | 15380 |

25-03-2026