



EARTHMAX SR 35



EARTHMAX SR 35 - это радиальная низкопрофильная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Она идеально подходит для работ, требующих высоких тяговых характеристик и отличной проходимости. Шина Earthmax SR 35 обеспечивает транспортному средству великолепную тягу и устойчивость. Благодаря прочному каркасу с металлокордными брекерными слоями она обладает поразительно долгим сроком службы и стойкостью к сколам и проколам. Шина предлагается со стойкой к порезам резиновой смесью, что обеспечивает ей максимально возможный срок службы, какими бы суровыми ни были условия эксплуатации.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Бульдозер

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

775/65R29

195;B

undefined IS Standard

OD (mm)	1752
SLR (mm)	787
RC (mm)	5311
Rim Rec	24.00/3.5
Rim Alt	24.00/3.0; 25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	10900	11200	11800	12150
10	15000	15500	16500	17000

25-03-2026