



## FL 635

### Description

FL 635 est un pneu radial Flotation adapté pour une utilisation tant sur route que dans les champs. Le dessin particulier à blocs de la bande de roulement a été conçu pour des applications de presses à balles de foin. Grâce à l'empreinte qui fournit une excellente répartition de la pression sur le terrain, le pneu FL 635 réduit nettement le compactage du sol, préservant ainsi la valeur des cultures. Le pneu assure des qualités d'autonettoyage excellentes, d'excellentes durabilité et traction ainsi que des grandes propriétés de vitesse.

### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/55R22.5

LI/SS

167;D

# Dimensions US Standard

|            |                |
|------------|----------------|
| Code USA   | 94043521       |
| LS (in)    | 25.4           |
| DT (in)    | 50.7           |
| RCS (in)   | 22.4           |
| CR (in)    | 153.6          |
| Jante rec. | AG 20.00       |
| ECE        | E4-106R-000803 |

## Capacité de charge (US)

| mph / psi | 12   | 15   | 17   | 23    | 29    | 35    | 41    | 46    | 52    | 58    |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45        | 3510 | 4000 | 4490 | 5580  | 6350  | 7330  | 8310  | 9080  | 9950  | 10930 |
| 40        | 3850 | 4390 | 4930 | 6130  | 6980  | 8060  | 9140  | 9980  | 10930 | 12010 |
| 30        | 4660 | 5310 | 5960 | 7420  | 8440  | 9740  | 11060 | 12070 | 13240 | 14540 |
| 25        | 5240 | 5970 | 6710 | 8340  | 9490  | 10960 | 12430 | 13570 | 14880 | 16350 |
| 15        | 6080 | 6940 | 7790 | 9690  | 11020 | 12730 | 14440 | 15770 | 17280 | 18990 |
| 5         | 6920 | 7900 | 8870 | 11030 | 12540 | 14490 | 16450 | 17960 | 19690 | 21630 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.