



EARTHMAX SR 48

Descrizione

EARTHMAX SR 48 è uno pneumatico All Steel specificamente sviluppato per dumper rigidi. Questo pneumatico assicura maggiore trazione e straordinaria resistenza all'usura anche nelle operazioni più ardue in ambienti rocciosi. È ideale per il trasporto di carichi pesanti. La spalla di forma quadrata protegge il fianco da tagli e danni. EARTHMAX SR 48 mostra una robusta carcassa All Steel che offre eccezionale protezione contro urti e perforazioni di sassi ottimizzando la produttività.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

STANDARD COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2688
RCS (mm)	1225
CR (mm)	8165
Cerchio cons.	19.50/4.0
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.