

FLOTATION 647



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



Характеристики



FLOTATION 647

FLOTATION 647 — это специализированная шина, которая обеспечивает наилучшее сцепление на мягком грунте и на траве. В дополнение к превосходной функции самоочистнения протектор также обеспечивает широкое пятно контакта, в зоне которого оптимизировано давление на грунт, и обладает прекрасными характеристиками на мягком грунте.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 15.3"	260/75 - 15.3	9.00	-	275	785	363	2380	STD	-	TL	119 A8	131 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	385	882	-	-	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	NEWSIZE 520/50 - 17	AG 16.00	-	516	965	426	2907	STD	-	TL	147 B	159 B
Ø 18"	425/70 - 18	13.00	-	435	1065	-	-	STD	-	TL	143 B	155 B

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторскими правами компании BKT. Пеналь настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любое изменение, частичное или полное, изображения, текстов, графика и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Volktatma Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.