

 IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

SL 441



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

113

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



SL 441

SL 441 — это дорожные шины для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Шины SL 441 были разработаны для обеспечения высокой грузоподъемности и долгого срока службы.

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR	
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TT	-	113 A8

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling