



MULTIMAX MP 538

Description

Le MULTIMAX MP 538 est un pneu radial polyvalent spécialement conçu pour plusieurs applications et machines: les niveleuses et les chargeuses travaillant dans des conditions hivernales, ainsi que les chariots télescopiques, les véhicules universels et les balayeuses pour l'entretien des routes. Grâce à sa robuste carcasse avec ceinture d'acier, le MULTIMAX MP 538 permet de transporter de lourdes charges y compris à grande vitesse. En outre, la conception unique de sa bande de roulement permet de maintenir une excellente traction sur la glace et la neige.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse télescopique, Industriel ■ Niveleuse



Version

STEEL BELTED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

405/70R20MPT

LI/SS

152;G

Dimensions IS Standard

LS (mm)	407
DT (mm)	1076
RCS (mm)	484
CR (mm)	3289
Jante rec.	W13

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	6
90	3550
65	3850
40	4080

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.