



IS standard



# AT 603



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



150

#### Tecnologias



Serviço pesado



Carcaça reforçada

#### Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Autolimpeza



Tração



# AT 603

AT 603 é um pneu agroindustrial para implementos agrícolas e retroescavadoras. AT 603 foi projetado para assegurar uma durabilidade e tração excelente sobre roda motriz e, portanto, uma ótima performance em todas as superfícies, bem como tração excelente. AT 603 está disponível em versão "special" com carcaça reforçada, enquanto a versão "HD" proporciona uma maior resistência aos cortes e às lacerações.

|       | MEDIDA       | TT/TL | PR | LI/SS  |        | Versão | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | JANTE     |                |
|-------|--------------|-------|----|--------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------|
|       |              |       |    | DW     | FR     |        |              |              |             |            | Standard  | Alternativa    |
| Ø 18" | 10.5/80 - 18 | TL    | 10 | 119 A8 | 131 A8 | STD    | 274          | 907          | 422         | 2727       | W 9       | W 8;9          |
|       | 10.5/80 - 18 | TL    | 10 | 119 A8 | 131 A8 | HD     | 274          | 907          | 422         | 2727       | W 9       | W 8;9          |
|       | 10.5/80 - 18 | TL    | 10 | 119 A8 | 131 A8 | SPL    | 274          | 907          | 422         | 2727       | W 9       | W 8;9          |
|       | 12.5/80 - 18 | TL    | 12 | 129 A8 | 142 A8 | STD    | 308          | 1000         | 448         | 3027       | W 9       | 11             |
|       | 12.5/80 - 18 | TL    | 16 | 135 A8 | 148 A8 | STD    | 308          | 1000         | 448         | 3027       | W 9       | 11             |
|       | 12.5/80 - 18 | TL    | 18 | 138 A8 | 150 A8 | STD    | 308          | 1000         | 448         | 3027       | W 9       | 11             |
|       | 12.5/80 - 18 | TL    | 12 | 129 A8 | 142 A8 | SPL    | 308          | 1000         | 448         | 3027       | W 9       | 11             |
| Ø 25" | 15.5 - 25    | TL    | 12 | -      | -      | STD    | 410          | 1265         | 577         | 3861       | 12.00/1.3 | 12.00/1.3 (DC) |

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling