



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/80R42

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	479
DT (mm)	1840
RCS (mm)	826
CR (mm)	5465
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010410

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4
70	2395	2755	3160	3570	3975	4385	4790	5095
from 65 to 40	2635	3025	3475	3920	4370	4820	5265	5600
30	2685	3085	3545	4000	4455	4915	5370	5710
20	2740	3145	3610	4075	4540	5010	5475	5820
10	2900	3330	3820	4315	4805	5300	5795	6160
Upto 10 Cyc	3910	4495	5160	5825	6490	7155	7820	8315
10HT	2685	3085	3545	4000	4455	4915	5370	5710

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.