

 IS standard



MAGLIFT ECO RIB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



Solid



MAGLIFT ECO RIB

🇷🇺 MAGLIFT ECO RIB — это цельнолитая шина, специально разработанная для прицепов наземного вспомогательного оборудования. Ее усиленная конструкция устраняет риск пробуксовки, а особая конструкция защиты обода предотвращает повреждение колеса. Шина MAGLIFT ECO RIB демонстрирует превосходную управляемость, низкий уровень вибрации и идеально подходит для прицепов. Также она отличается низким сопротивлением качению и низким накоплением тепла, что повышает ее эффективность.

Характеристики



Низкое сопротивление качению



Устойчивость



Управляемость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
∅ 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	104	406	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	STD	124	408	-	-	3.75 I - 8	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения