



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

350/65-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94030644
LS (in)	14.1
DT (in)	40.6
RCS (in)	17.8
CR (in)	120.8
Cerchio cons.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Portata (US)

mph / psi	29	44	58	73
5 FR	6240	7900	9350	10650
10 FR	5610	7110	8420	9580
20 FR	4980	6320	7480	8520
25 FR	4450	5640	6680	7610
30 FR	4010	5080	6010	6780
5 DW	4390	5560	6590	7500
10 DW	3950	5000	5930	6750
20 DW	3510	4440	5270	6000
25 DW	3130	3970	4710	5360
30 DW	2820	3570	4230	4810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.