



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/85R38

133/A8/B

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 353 |
| OD (mm) | 1602 |
| SLR (mm) | 735 |
| RC (mm) | 4774 |
| Rim Rec | W 12 |
| Rim Alt | W 11 |
| ECE | E4-106R-001477 |
| TRA Code | R2 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 |
| 40 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 |
| 30 | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 |
| 10 LT | 1525 | 1770 | 2020 | 2270 | 2520 | 2765 |
| 10 HT | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 |

25-03-2026