



## AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/70R38

178;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94058617
SW (in)	28.2
OD (in)	79.5
SLR (in)	36.0
RC (in)	240.3
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-004896
TRA Code	R2

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
30	6120	7110	8100	9260	10250	11240	12400	13060	14380	15540	16530
25	6120	7110	8100	9260	10250	11240	12400	13060	14380	15540	16530
20	6550	7620	8670	9910	10980	12040	13270	13980	15400	16630	17690
5 LT	8200	9530	10860	12410	13750	15070	16620	17500	19280	20830	22160
5 HT	6550	7620	8670	9910	10980	12040	13270	13980	15400	16630	17690

25-03-2026