



## PAC MASTER PLUS



### Descripción

PAC MASTER PLUS es un neumático diagonal que se utiliza en las máquinas compactadoras. Se caracteriza por un área de contacto más ancha que ofrece una mayor estabilidad. Está realizado con una mezcla especial que proporciona una elevada resistencia al calor. PAC MASTER PLUS asegura un ciclo de vida prolongado del neumático.

### UM

US Standard

### Construcción

▣ Bias

### Maquinaria

Industria ■ Compactador

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Versión              | STANDARD |
| Tipo de neumático    | TT       |
| Medida del neumático | 9.00-20  |
| LI/SS                |          |

## Dimensiones US Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código USA  | 94044450        |
| AS (in)     | 10.6            |
| DT (in)     | 39.6            |
| Llanta rec. | 7.0             |
| Llanta alt. | 7.5             |
| ECE         | E11-106R-005359 |

## Capacidad de carga (US)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 105  |
| 5         | 9650 |
| 10        | 7590 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.