



## CON STAR

### Description

CON STAR est particulièrement adapté pour les chargeuses compactes et chargeuses télescopiques dans les applications agro-industrielles de levage et de chargement. Ce pneu est caractérisé par une traction exceptionnelle associée à une excellente stabilité verticale et horizontale. CON STAR a été réalisé dans un mélange particulièrement résistant à tous les types de coupure qui contribue à allonger le cycle de vie du pneu.

### UM

IS Standard

### Construction

⌘ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse compacte, Industriel ■ Chargeuse compacte



Version

INDUSTRIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

460/70-24

LI/SS

159;A8

# Dimensions IS Standard

|            |                  |
|------------|------------------|
| LS (mm)    | 460              |
| DT (mm)    | 1250             |
| RCS (mm)   | 562              |
| CR (mm)    | 3784             |
| Jante rec. | DW 15 L          |
| Jante alt. | DW 14 L; DW 16 L |
| ECE        | E11-106R-003029  |

# Capacité de charge (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 4.00 |
| 40         | 4375 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.