



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/65-30.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	670
DT (mm)	1660
RCS (mm)	710
CR (mm)	4935
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004563

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.30	2.40	2.50
10 FR	10995	11275	11550
20 FR	9895	10150	10395
30 FR	8800	9020	9240
40 FR	7855	8055	8250
50 FR	7070	7250	7500
10 DW	7735	7930	8120
20 DW	6960	7140	7310
30 DW	6190	6345	6495
40 DW	5525	5665	5800
50 DW	4975	5100	5150

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.