



AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

420/85R28

139;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94040810 |
| SW (in) | 17.2 |
| OD (in) | 57.8 |
| SLR (in) | 26.2 |
| RC (in) | 171.2 |
| Rim Rec | W 15 L |
| Rim Alt | W 13; W 14 L |
| ECE | E4-106R-000768 |
| TRA Code | R2 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5350 |
| 25 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5350 |
| 20 | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |
| 5 LT | 3960 | 4610 | 5250 | 5900 | 6550 | 7910 |
| 5 HT | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |

25-03-2026