



## AW 711

### Beskrivning

AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.



### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

Däckstorlek 340/60R16.5

LI/SS 145;A8/B

## Dimensioner US Standard

USA Code	94044788
SW (in)	12.8
OD (in)	32.3
SLR (in)	14.5
RC (in)	97.5
Rim Rec	11
ECE	E4-106R-001392

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	73
30	1920	2500	3080	3520	4100	4670	4990	5500	6020	6390
25	1920	2500	3080	3520	4100	4670	4990	5500	6020	6390
20	2150	2800	3440	3950	4590	5240	5590	6160	6730	7160
15	2290	2980	3660	4200	4880	5570	5940	6560	7160	7620
10	2420	3150	3870	4440	5160	5890	6290	6930	7580	8060
5	2690	3490	4300	4930	5730	6540	6990	7700	8420	8950

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.