



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 484



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3



B

223

Technologies



All Steel



Stahlgürtel



hohe Geschwindigkeit

Performance



Traktion



harte felsige Oberfläche



Selbstreinigung



Beständigkeit



EARTHMAX SR 484

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 484 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper für den Transport im Tagebau entwickelt wurde. Er verfügt über ein einzigartiges E-3-Laufflächendesign mit einer speziellen Laufflächenmischung, die einen hervorragenden Schutz bei rauen und felsigen Bedingungen sowie eine verbesserte Traktion und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften gewährleistet. Die Vollstahlkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln bietet einen hervorragenden Schutz gegen Stöße, Ermüdung und Durchschläge aufgrund von Gestein und erhöht die Betriebszeit und Produktivität. Der EARTHMAX SR 484 verfügt über ein quadratisches Schulterdesign, das den Bodenkontakt maximiert und eine hervorragende Manövrierfähigkeit und Stabilität gewährleistet. Dieser BKT-Reifen ist speziell für höhere Geschwindigkeiten und lange Strecken konzipiert.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	CRC	525	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	HRC	710	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	STD	610	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung