



AGRIMAX TURF RT 333



AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktäcket (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version

STANDARD

Tire Type

TL

320/65R18

109;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	319
OD (mm)	873
SLR (mm)	394
RC (mm)	2591
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9; W 11
ECE	E11-106R-007844

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	570	660	755	845	940	1030
40	570	660	755	845	940	1030
30	610	710	810	910	1010	1105
10 LT	765	890	1015	1140	1265	1385
10 HT	610	710	810	910	1010	1105

24-03-2026