



AGRIMAX V-FLECTO

Описание

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	VF650/65R38
LI/SS	169;D

Размеры US Standard

USA Code	94059102
SW (in)	25.6
OD (in)	71.3
SLR (in)	31.4
RC (in)	212.1
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-005022
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	6500	7670	8720	9770	10690	11630
from 40 to 25	7150	8430	9590	10740	11760	12800
20	7290	8600	9780	10950	11990	13040
12	7430	8760	9960	11150	12220	13290
5	7860	9270	10550	11810	12930	14060
*Upto 5 Cyc with front loader	10010	11810	13430	15020	16460	17900
5 HT	7290	8600	9780	10950	11990	13040

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.