



EARTHMAX SR 468

Descrizione

EARTHMAX SR 468 è uno pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per camion rigidi da trasporto. Il design unico del battistrada con mescole speciali lo rende perfetto per operazioni di scavo su terreni duri, rocciosi e complessi. I blocchi del battistrada con intagli sulla circonferenza e design a intreccio assicurano un'efficace dissipazione del calore. Inoltre, la robusta spalla quadrata aiuta ad espellere i singoli sassi per proteggere lo pneumatico da danneggiamenti. EARTHMAX SR 468 è il frutto della più avanzata tecnologia BKT, sviluppata per trasportare carichi pesanti, garantire una maggiore durata e offrire resistenza ai tagli e alle perforazioni da roccia.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2720
RCS (mm)	1235
CR (mm)	8351
Cerchio cons.	19.50/4.0
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.