



IS standard



RIB 713



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Technologies



Alta velocidade



Tecnologia IF



Cintos em aço

Performance



Durabilidade



Economia de combustível



Capacidade elevada de carga



Resistência aos restolhos



RIB 713

RIB 713 é um pneu com cintos em aço para implementos agrícolas. Em resposta ao crescente conhecimento em questões de baixa compactação do solo na agricultura moderna, RIB 713 foi desenvolvido com a tecnologia IF. Por conseguinte, o pneu é capaz de suportar cargas mais pesadas a pressões de enchimento inferiores e fornece uma pegada mais larga com distribuição uniforme do peso. A estrutura cinturada em aço garante uma resistência extraordinária à perfuração e portanto uma maior proteção contra a penetração de hastes e consequentes danos, mesmo em presença de restolhos insidiosos. Além disso, a categoria velocidade "D" (65 km/h – 40 mph) permite deslocamentos rápidos na estrada. RIB 713 é o contributo BKT para maximizar a produtividade e a eficiência da sua empresa agrícola.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 15"	IF 240/80 R 15	129 D	W 8	-	240	765	354	2324	360	SR
	IF 265/85 R 15 (10.5 L R 15)	121 D	W 8	-	260	831	368	2502	390	SR
	IF 280/70 R 15	128 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 280/70 R 15	134 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 320/70 R 15	146 D	W 10	-	320	823	367	2590	390	SR

SR: Stubble Resistant



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento