



EARTHMAX SR 31

Beschreibung

Der EARTHMAX SR 31 ist All Steel Radialreifen, der speziell für knickgelenkte Muldenkipper und Radlader entwickelt wurde. Mehrere Stahlgürtel sorgen für außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität, während das nicht-direktionale starre Blockprofil selbst auf schlammigem Boden eine hervorragende Traktion und Wendigkeit ermöglicht. Neben dem herausragenden Fahrkomfort verfügt der EARTHMAX SR 31 über eine spezielle Laufflächenmischung, die besonders schnitt- und hitzebeständig ist. Der Reifen zeichnet sich durch einen hervorragenden Fahrkomfort beim Laden und Transportieren auf befestigten, ausgebesserten Untergründen aus. Die radiale Gehäusestruktur sorgt außerdem für einen geringeren Rollwiderstand und damit für erhebliche Kraftstoffeinsparungen.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Industriell ■ Radlader,OTR ■ Knickgelenkter Muldenkipper

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Reifentyp TL

Reifengröße 29.5R25

LI/SS 200;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1861
SLR (mm)	818
RU (mm)	5555
Felge empf.	25.00/3.5
TRA-Code	E3/L3

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.