



RIDEMAX FL 693 M

Descripción

RIDEMAX FL 693 M es el neumático ideal para quien tiene que desplazarse frecuentemente por la carretera con remolques/auto cisternas.

Desarrollado para utilizarlo en un 75% por carretera, RIDEMAX FL 693 M ofrece excelentes prestaciones por carretera, dando la prioridad al confort y a las propiedades de auto-limpieza. El índice de velocidad clase D/E de la gama es sinónimo de velocidades más elevadas por carretera, con un significativo ahorro de tiempo. La baja resistencia al rodamiento contribuye a un consumo menor de carburante, mientras que la banda de rodadura reforzada y los cinturones de acero aseguran mayor durabilidad.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	710/50R30.5
LI/SS	173;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	727
DT (mm)	1485
REC (mm)	676
CR (mm)	4533
Llanta rec.	AG 24.00
Llanta alt.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001498

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
65	2405	2730	3315	3835	4420	5005	5395	5980	6500
50	2915	3305	4015	4645	5350	6060	6530	7240	7865
40	3275	3715	4510	5220	6015	6810	7340	8135	8840
25	3805	4315	5240	6060	6985	7910	8525	9450	10270
10	4330	4915	5970	6905	7960	9010	9715	10765	11700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.