

 IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES
TURF RT 333



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial

R-1W

B

149

AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES



AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinarit, podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+) și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are proprietăți excelente de autocurățare și, datorită rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie semnificativă de combustibil.

Tehnologii



Banda de rulare foarte adâncă



Model în bloc

Performanță



Durabilitate



Compactare redusă a solului



Tracțiune



Autocurățare



Rezistență scăzută la rulare

Ø	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
12"	220/55 R 12	82 A8/B	7	-	221	550	249	1645	260	STD
	240/60 R 12	89 A8/B	7	-	242	592	269	1777	-	STD
14"	215/65 R 14	90 A8/ 90 B	W 7	W 6	220	630	290	1906	310	STD
16"	200/65 R 16	94 A8/B	W 6	-	202	666	309	2000	320	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	200	686	317	2054	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L; W 9	244	742	340	2213	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/ 109 B	W 8	W 8 L; W 9	258	770	348	2287	370	STD
18"	280/70 R 16	112 A8/ 112 B	W 9	W 8; W 10	289	800	359	2371	380	STD
	280/70 R 18	114 A8/ 114 B	W 9	W 8; W 10	289	840	390	2550	400	STD
	320/65 R 18	109 A8/ 109 B	W 10	W 9; W 11	319	873	394	2591	425	STD
20"	300/70 R 20	110 A8/ 110 B	W 9	W 10	295	952	431	2826	450	STD
	320/70 R 20	113 A8/ 113 B	W 10	W 9; W 11	319	982	441	2916	475	STD
	380/70 R 20	122 A8/ 122 B	W 12	W 11; W 13	380	1082	486	3213	525	STD

STD: Standard

Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză



Radial

R-1W

B

149

Tehnologii



Bandă de rulare foarte adâncă



Model în bloc

Performanță



Durabilitate



Compactare redusă a solului



Tracțiune



Autocurățare



Rezistență scăzută la rulare



	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
Ø 24"	360/70 R 24	122 A8/ 122 B	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	518	3409	550	STD
	380/70 R 24	125 A8/ 125 B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	534	3538	550	STD
	420/70 R 24	130 A8/ 130 B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	557	3728	600	STD
	420/85 R 24	137 A8/ 137 B	W 15 L	DW 15 L ; DW 14 L	435	1324	594	3957	625	STD
Ø 28"	340/85 R 28	127 A8/ 127 B	W 12	W 11 ; DW 11 ; DW 12	370	1289	585	3874	625	STD
	480/70 R 28	140 A8/ 140 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	631	4228	675	STD
Ø 30"	480/70 R 30	141 A8/ 141 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	660	4396	700	STD
Ø 34"	480/70 R 34	149 A8/ 149 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	490	1580	723	4785	750	STD

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză