



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



Cintas de aço



Tecnologia ombros arredondados

Performance



Compactação reduzida do solo



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Ideal para os prados



Baixa resistência ao rolamento



RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

O RIDEMAX FL 615 é um pneu de flutuação radial adequado para rodas sem tração de atrelados, camiões-cisterna e distribuidores. A estrutura com lonas de cima de aço oferece alta resistência ao furos com maior durabilidade e capacidade de carga elevada. O RIDEMAX FL 615 oferece resistência baixa ao rolamento na estrada com excelentes propriedades de autolimpeza no campo. O formato arredondado e a ampla área de pegada garantem a proteção do solo.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento